Q3X

Leistungsstufen in einem modernen Designprodukt

Q3X ist die ideale Lösung für alle, die auf der Suche nach zukunftsweisenden Leistungen und Design sind. Der Thermokopf garantiert eine exzellente Druckqualität auch bei Grafiken und gleichzeitig einen geringen Verbrauch. Das Schneidgerät wurde so realisiert, dass die Leistung dieses Produktes sowohl hinsichtlich seiner Effizienz als auch seiner Zuverlässigkeit optimiert wurde und jetzt selbst die anspruchsvollsten Nutzeranforderungen erfüllt. Das elegante Design, das so entwickelt wurde, dass es sich perfekt in jedes Ambiente integrieren lässt, verschmilzt perfekt mit dem hochwertigen technologischen Inhalt. Druck auf Thermopapier mit einer Breite von 80 mm und Austritt des Kassenbons an der Vorderseite. Serielle/USB Schnittstelle. Bluetooth- und Wi-Fi-Schnittstelle verfügbar.

CUSTOM

TECHNISCHES DATENBLATT

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Bluetooth	Q3X Ethernet
Schnittstellen	RS232+USB (oder virtuelles COM)	RS232+USB (oder virtuelles COM)+WI-FI	RS232+USB (oder virtuelles COM)+Bluetooth	Ethernet
Druckmethode	Thermodruck			
Dot-Nummer	8 dots / mm			
Auflösung	203dpi			
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140			
Auto-cutter	Standzeit 1 Million Schnitte Teilschnitt			
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (Euro)			
Anzahl der Spalten	32	42	56	
Zeichen	2.25 x 3	1.75 x 3	1.25 x 3 (L x H mm)-Normal	
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417			UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417
Druckbreite	72 mm			
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, umgekehrt, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt			
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°			
Papierbreite	80mm			
Papiergewicht	von 55 g/m² bis 60 g/m²			
Papierstärke	63 µm			
Abmessungen der Rolle	max. Durchm. 80mm			
Sensoren	Kopftemperatur Papierpräsenz Erkennung von schwarzen Flecken Abdeckung offen Niedriges Papier			Kopftemperatur Papierpräsenz Erkennung von schwarzen Flecken Abdeckung offen
Emulierung	CUSTOM / POS			
Datenpuffer	20 KB			
Flash-Speicher	4 MB (+1 MB intern im Mikro)			512 Kb
RAM-Speicher	2 MB			
Graphischer Speicher	1 Logo (576x910 dot)			
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX			Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX
Software tool	PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API			
Versorgung	24 Vdc ± 10% (externes Netzgerät)			
Medium aufnahme	1 A (12,5% Punkte auf)			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Bluetooth	Q3X Ethernet
DKD Funktion			1 Münzschublade	
MTBF			360.000 Stunden (Platine)	
Sicherheit			EN60950 +A1+A2+A3+A4	
Marken			CE, RoHS Compliant	
Abmessungen			150 mm (L) × 140 mm (B) × 117 mm (H)	
Gewicht			0,9 Kg	

MODELLE

911FF010100K33
PRINTER Q3X BTH IAP2 USB RS232

911FF010100333
PRINTER Q3X USB RS232

911FF010200B33
PRINTER Q3X WIFI USB RS232

911FF010100533
PRINTER Q3X ETH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 7K4AJ54

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 28 September 2026