



SERIE MT

Thermodruckmechanismen

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Papierbreite: 60/80 mm
- Druckauflösung 200 dpi (8 dot/mm)
- Autoloading
- Zuverlässig bei geringem Platzbedarf
- Druckgeschwindigkeit 150 mm/s
- Versorgungsmotor mit hohem Drehmoment
- Papier-Beschickungswalze aus Silikongummi
- Mögliches Etikettenmanagement



EIGENSCHAFTEN

KARTENLEISTUNGEN

- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papier vorhanden und Druckkopf offen



EXKLUSIV FÜR MT2460

- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

ANWENDUNGEN

- POS/EFT
- Registrierkassen/Waagen
- Messgeräte
- Tragbare Geräte

SOFTWARE

- Treiber für: Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit);
- Remote Monitor Status
- Personalisierbare Logos und Fonts: LogoMake, FontMake, UpgCePrn

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker
Dot-Nummer	8 Dot/mm
Auflösung	203 DPI
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	Bis 150mm/s
Papierbreite	60mm
Papiergewicht	55 - 80 g/m ²
Druckbreite	56mm
Versorgung	24 Vdc
Kopfschraube	100Km /100M Impulse
Betriebstemperatur	5°C + 50°C
Abmessungen	85,4 x 49 x 20 mm
Gewicht	72g

MODELLE



917HH010400000

PRINTING MECHANISM MT2460

VERT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 7K4AJ54

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 28 September 2026