



K3 LINERFREE

Impresora de recibos y papel linerfree

K3 LINERFREE es un producto de alto rendimiento diseñado para garantizar una impresión de alta calidad en papel de recibo estándar y en papel adhesivo "linerfree". El papel adhesivo es reposicionable y puede adherirse a cualquier superficie, retirarse fácilmente y volver a aplicarse sin dejar ningún residuo. Con su velocidad de 400 mm/s, la K3 LINERFREE es ideal para imprimir recibos de comida para llevar, entregas a domicilio y pedidos de cocina. Una impresora ecológica, ya que el uso de papel linerfree reduce los residuos al eliminar el soporte siliconado, y garantiza una mayor vida útil gracias a un 40% más de material que un rollo normal.



CARACTERÍSTICAS

- Elegante y de gran **rendimiento**
- Impresión tanto en **papel estándar** para recibos como en **papel adhesivo** sin soporte
- Potente y rápida: **400 mm/s** (máx)
- Es posible armarla en **posición vertical** en la pared.
- **Amplia conectividad:** interfaz triple
- Creada para adaptarse a cualquier tipo de entorno POS
- Cortadora y separador de papel
- Botón de servicio para la apertura de la tapa
- Interfaces RS232 / USB / Ethernet y puerto de cajón
- Impresión de códigos de barras 1D y 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Impresión de fuentes internacionales TrueFonts
- Ancho de papel 58, 60, 80mm
- Diámetro rollo de papel exterior máx. 100mm

MERCADOS

- Comercio minorista
 - Hostelería
 - Sanidad
 - Logística y transporte
 - Fabricación
-

FICHA TÉCNICA

Printing Method	Thermal printing		
Number of dots	8 dots / mm		
Resolution	203 dpi		
Printing (mm/sec)	400 mm/s		
Auto-cuter	Cutter life 1 million cuts Total and partial cut		
Character set	Standard font, Chinese 18030, Russian font		
Numbers of columns	32	42	56
Characters	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal		
Supported Barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC		
Paper width	58mm / 60mm / 80mm		
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²		
Roll Dimension	max Ø 100 mm		
Sensors	Head temperature Paper presence Black mark detection Cover open Low paper		
Emulation	CUSTOM/POS		
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / ETHERNET Cash Drawer		
Flash Memory	4MB Flash SPI + 1MB internal to the micro		
RAM Memory	64 MB		
Data Buffer	16 kB		
Drivers	Windows® (32/64 bit) – only on request WHQL and silent installation; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux or Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS		
Software Tools	PrinterSet; Virtual COM; Custom Power Tool, Custom Windows API		
Power supply	24 Vdc		
Head Life	200 Km		
Operating temperature	0°C + 40°C		
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)		
Weight	1.98 Kg		

MODELOS



911HM011200733

PRINTER K3 HIGH SPEED

LINERFREE ETH USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 7K4AJ54

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 28 septiembre 2026