



KUBE II F

Potencia, tecnología y máxima fiabilidad

Aprovechando las más modernas tecnologías IT como el procesador y un database SQL, KUBE II F ofrece al mercado un producto máximo en prestaciones como una velocidad de impresión de 250mm/seg y una calidad de impresión de los cupones gráficos sin limitaciones KUBE II F hereda de la consolidada KUBE F la estructura mecánica y por tanto todos los plus funcionales como el cambio de rollo facilitado "SixLoad", diario de fondo electrónico (además que sobre MMC también sobre SD) y a la vez introduce las innovadoras tecnologías de programación y conexión USB y Ethernet. KUBE II F conjuga potencia, tecnología y máxima fiabilidad, gracias al autocutter que garantiza 2.000.000 de cortes Los protocolos de comunicación y los drivers disponibles vuelven a KUBE II F inmediatamente compatible y lista para imprimir con todo tipo de aplicación de mercado (plug & play). Disponible versión con módem GPRS integrado.



CARACTERÍSTICAS

- Ancho del papel 80/82.5mm/diámetro rollo 90mm
- RS232+USB/RS232+Ethernet
- Sistema de sustitución rollo facilitado
- Autocutter 2.000.000 de cortes
- Web server integrado (en la versión ethernet)
- Envío de informes y de datos a través de e-mail (en la versión ethernet)
- Homologada para la impresión de la factura sobre el comprobante
- Homologada para comprobante negativo (práctica de la devolución)
- Database SQL interno
- Diario electrónico sobre MultiMediaCard/SD
- Gráfica comprobante personalizable

FICHA TÉCNICA

Procesador	266 Mhz
Diario electrónico	SD Card SLC Industrial "long life" hasta 3.000.000 de líneas (aprox 600 rollos)
Mass Storage	Memorias internas y DGFE sobre estándar USB Mass Storage Protocol o bien standard FTP
Teclado	Externa alfanumérica a 35 o 60 teclas personalizables
Pantalla	Duplo externo LCD 2x20 caracteres
Ancho del papel:	80mm
Velocidad de impresión	250mm/seg
Interfaces	Dos puertas de serie RS232, una puerta USB o ETH, una puerta PS/2
Comprobante deducible	Sí (también desde lector óptico)
Departamentos	100 departamentos programables Grupos de departamentos para estadísticas agregadas
Artículos	Hasta 50.000 artículos en memoria interna con código de barras y gestión a precio variable (EAN2)
Clientes	300 clientes a crédito
Formas de pago	30 formas de pago personalizables
Modificadores de venta	8 modificadores de venta (descuentos y aumentos)
Porcentajes IVA	10
Informe	Fiscales, financieros, estadísticos e históricos
Gráfica	Hasta 6 MB para logos gráficos (altura libre x max. 640 dots) Logos gráficos en cabecal y pie del comprobante Cupón gráfico y promocional
Protocolos	CUSTOM y XON/XOFF
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; COM virtual (Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; POS.net
Dimensiones	209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)
Resolución	203dpi (8 dots/mm)
Dimensiones del rollo	máx Ø 90mm
Absorción medio	1 A (12,5% printing rate)
Alimentación	24 Vdc ± 10% (alimentación externa)
MTBF	11.000 horas (tarjeta electrónica) (Recarga de trabajo según estándar fiscal)
Peso	2.3 Kg (sin rollo de papel)

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 7K4AJ54

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 28 septiembre 2026