



Q3X

Prestaciones a la vanguardia y un diseño único

Q3X es la respuesta ideal para quién busca prestaciones a la vanguardia y un diseño único. El cabezal térmico garantiza una excelente calidad de impresión y de gráfica, y al mismo tiempo un menor consumo. La cortadora ha sido realizada para mejorar los resultados de este producto sea en eficacia que en fiabilidad, respondiendo además a las más sofisticadas exigencias operativas. El diseño elegante, estudiado para integrarse perfectamente en cualquier ambiente, se conjuga perfectamente con el elevado contenido tecnológico. Imprime sobre papel térmico con un ancho de 80mm, con salida frontal del comprobante. Interfaz serial/USB.

Disponible interfaz Bluetooth y Wi-Fi.

FICHA TÉCNICA

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Interfaces	RS232+USB (o COM Virtual)	RS232+USB (o COM Virtual)+Wi-Fi	Ethernet	RS232+USB (o COM Virtual)+Bluetooth
Método de impresión	Impresión térmica			
Número de dot	8 dots / mm			
Resolución	203dpi			
Velocidad de impresión (mm/seg)	140			
Auto-cutter	Vida del cortador 1 millón de cortes Corte parcial			
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)			
Numeros de columnas	32 42 56			
Caracteres	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal			
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417		UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
Ancho de impresión	72 mm			
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, girado, subrayado, cursiva, negrita			
Dirección de impresión	Derecho 90°, 180°, 270°			
Ancho del papel:	80mm			
Gramaje del papel	de 55 gr/m² a 60 gr/m²			
Espesor del papel	63 µm			
Dimensiones del rollo	máx diám. 80mm			
Sensores	Temperatura de la cabeza Presencia de papel Detección de marca negra Tapa abierta Poco papel		Temperatura de la cabeza Presencia de papel Detección de marca negra Tapa abierta	
Emulación	CUSTOM / POS			
Buffer datos	20 KB			
Memoria flash	4 MB (+1 MB interno al micro)		512 Kb	
Memoria RAM	2 MB			
Memoria gráfica	1 logo (576x910 dots)			
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX		Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX	
Tool software	PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API			
Alimentación	24 Vdc ± 10% (Alimentador Externo)			
Absorción medio	1 A (12,5% puntos activados)			
Función DKD	1 Cajón Porta Dinero			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet Q3X Bluetooth
MTBF	360.000 horas (Tarjeta electrónica)		
Seguridad	EN60950 +A1+A2+A3+A4		
Marcas	CE, RoHS Compliant		
Dimensiones	150 mm (L) × 140 mm (w) × 117 mm (H)		
Peso	0,9 Kg		

MODELOS



911FF010100K33
PRINTER Q3X BTH IAP2 USB
RS232



911FF010100333
PRINTER Q3X USB RS232



911FF010200B33
PRINTER Q3X WIFI USB RS232



911FF010100533
PRINTER Q3X ETH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 7K4AJ54

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 28 septiembre 2026