



SERIE MT

Mecanismos de impresión térmicos

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Ancho del papel: 60/80 mm
- Resolución de impresión 200 dpi (8 dot/mm)
- Autoloading
- Fiabilidad con dimensiones reducidas
- Velocidad de impresión 150 mm/seg
- Motor de arrastre con par elevado
- Rodillo de alimentación del papel de goma siliconada
- Posibilidad de gestionar etiquetas



CARACTERÍSTICAS

PRESTACIONES DE LAS TARJETAS

- Interfaz RS232 e USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Caracteres Europeo, Internacional, Portugués, Nórdico, Chino y Ruso
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Sensores presencia de papel y apertura del cabezal



EN EXCLUSIVA PARA MT2460

- Estructura de metal que asegura una mayor rigidez al mecanismo de impresión y una mejor disipación del calor del motor, para obtener una mejor estabilidad y fiabilidad con el paso del tiempo.
- Distribución de la presión mejorada del rodillo-cabezal para una mejor calidad de impresión

APLICACIONES

- POS/EFT
- Cajas registradoras/básculas
- Instrumentos de medición
- Instrumentos portátiles

SOFTWARE

- Driver para: Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits)
- Status Monitor Remoto
- Logos y font personalizables LogoMake, FontMake, UpgCePrn

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica
Número de dot	8 Dot/mm
Resolución	203 DPI
Velocidad de impresión (mm/seg)	Hasta 150mm/seg
Ancho del papel:	60mm
Gramaje del papel	55 - 80 g/m ²
Ancho de impresión	56mm
Alimentación	24 Vdc
Vida cabezal	100Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	5°C + 50°C
Dimensiones	85,4 x 49 x 20 mm
Peso	72g

MODELOS



917HH010400000

PRINTING MECHANISM MT2460

VERT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 7K4AJ54

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 28 septiembre 2026