

ICT 3Q8

Lecteurs/Graveurs à moteur pour cartes magnétiques à trois pistes (ISO/IEC 7811) et à puce (ISO/IEC 7816) avec tête et boîtier à MTBT élevé. Pourvu d'un obturateur complet en acier anti-vandalisme et anti-pollution avec switch mécanique de détection de largeur carte introduite et pré-tête à double piste magnétique. Interfaces disponibles RS232 et USB. ICT 3Q8 est muni d'un module SAM embarqué, avec la possibilité d'expansion jusqu'à 4 modules SAM externes. Ces lecteurs/graveurs sont particulièrement indiqués dans les guichets automatiques bancaires, billetterie automatique et machines libre-service.

ACCESSOIRES


Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, manuel, logiciel de démonstration

FICHE TECHNIQUE

Type	À moteur
Piste magnétique	Lecteur/graveur 3 pistes
Contact IC	Lecteur/Graveur
Certificat	EMV 4.0
Obturateur	Obturateur complet et sûr en acier
Logiciel	DLL disponibles
Interfaces	Série RS232/USB
Modules SAM	1 embarqué
Fonction de capture	Possible
Détection papier	Par le biais du capteur largeur du papier et pré-tête pistes 1-2
Alimentation	+24 V DC
MCBF	1 M pass.
Dimensions	111,5 x 217,3 x 67,9 mm
Options	Expansions jusqu'à 4 modules SAM externes

MODÈLES



942BT080400100

MOTORIZED READER ICT3Q8-
3A2180 RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 7K4AJ54

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2026