



K3 LINERFREE

Imprimante pour réçus et papier linerfree

K3 LINERFREE est un produit très performant, conçu pour assurer des impressions haute qualité sur papier standard pour réçus et sur papier adhésif sans support « linerfree ». Le papier adhésif peut être repositionné et adhérer à tout type de support, il peut être détaché facilement et réappliqué sans laisser de résidus. Avec sa vitesse de 400 mm/s, K3 LINERFREE est idéal pour l'impression de réçus de plats à emporter, delivrés à domicile et commandes de cuisine. C'est une imprimante écologique du fait que l'emploi de papier linerfree limite les gaspillages, tout en éliminant le support silicone et en assurant une durée accrue grâce à 40 % en plus de matériel par rapport à un ruban normal.



CARACTÉRISTIQUES

- Élégante et très **performante**
- Impression sur **papier standard** pour réçus et sur **papier adhésif** sans support
- Puissante et rapide **400 mm/s** (max.)
- Permet le montage mural en **position verticale**
- **Vaste connectivité** : interface triple
- Créée pour s'adapter à tout type d'environnement POS
- Coupe-papier et massicot
- Bouton de service pour l'ouverture du couvercle
- Interfaces RS232 / USB / Ethernet et porte-tiroir
- Impression de codes-barres 1D et 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Impression de caractères internationaux TrueFonts
- Largeur du papier 58, 60, 80 mm
- Diamètre rouleau de papier externe max. 100 mm

MARCHÉS

- Vente au détail
 - Hospitalité
 - Santé
 - Logistique et Transports
 - Fabrication
-

FICHE TECHNIQUE

Printing Method	Thermal printing		
Number of dots	8 dots / mm		
Resolution	203 dpi		
Printing (mm/sec)	400 mm/s		
Auto-cuter	Cutter life 1 million cuts Total and partial cut		
Character set	Standard font, Chinese 18030, Russian font		
Numbers of columns	32	42	56
Characters	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal		
Supported Barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC		
Paper width	58mm / 60mm / 80mm		
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²		
Roll Dimension	max Ø 100 mm		
Sensors	Head temperature Paper presence Black mark detection Cover open Low paper		
Emulation	CUSTOM/POS		
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / ETHERNET Cash Drawer		
Flash Memory	4MB Flash SPI + 1MB internal to the micro		
RAM Memory	64 MB		
Data Buffer	16 kB		
Drivers	Windows® (32/64 bit) – only on request WHQL and silent installation; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux or Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS		
Software Tools	PrinterSet; Virtual COM; Custom Power Tool, Custom Windows API		
Power supply	24 Vdc		
Head Life	200 Km		
Operating temperature	0°C + 40°C		
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)		
Weight	1.98 Kg		

MODÈLES



911HM011200733

PRINTER K3 HIGH SPEED
LINERFREE ETH USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 7K4AJ54

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2026