



KUBE II F

Puissance, technologie et fiabilité maximale

Exploitant les technologies IT les plus modernes comme le processeur et une base de données SQL, KUBE II F offre au marché un produit au sommet des performances comme la vitesse d'impression 250 mm/sec et impression de coupons graphiques illimitée! KUBE II F hérite de la consolidée KUBE F la structure mécanique et donc tous les points positifs fonctionnels comme le changement de rouleau facilité « SixLoad », rapport de gestion électronique (aussi sur carte SD en plus de la MMC) et en même temps elle introduit les technologies innovantes de programmation et connexion USB et Ethernet. KUBE II F conjugue puissance, technologie et fiabilité maximale, aussi grâce au cutter automatique qui assure 2 000 000 coupures. Les protocoles de communication et les pilotes disponibles rendent KUBE II F disponible immédiatement et prête pour imprimer avec chaque application de marché (plug & play). La version avec modem GPRS intégré est disponible.



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur papier 80/82,5 mm/diamètre rouleau 90 mm
- RS232+USB/RS232+Ethernet
- Système de remplacement du rouleau facilité
- Cutter automatique 2 000 000 coupes
- Serveur Web intégré (dans la version Ethernet)
- Envoi de rapports et de données par courriel (dans la version Ethernet)
- Homologuée pour l'impression de la facture sur ticket
- Homologuée pour le ticket de caisse négatif (retour de marchandise)
- Base de données SQL interne
- Journal des transactions Électronique sur carte MMC/SD
- Graphisme du ticket de caisse personnalisable

FICHE TECHNIQUE

Processeur	266 MHz
Journal des transactions électronique	SD Card SLC Industrial "long life" jusqu'à 3 000 000 lignes (environ 600 rouleaux)
Stockage de masse	Mémoire interne et rapport de gestion électronique sur stockage de masse USB ou standard FTP
Clavier	Clavier alphanumérique externe à 35 ou 60 touches personnalisables
Écran	LCD externe à deux faces 2x20 caractères
Largeur du papier	80 mm
Vitesse d'impression	250 mm/sec
Interfaces	Deux ports série RS232, un port USB ou ETH, un port PS/2
Ticket de caisse déductible	Oui (également d'un lecteur optique)
Départements	100 départements programmablesGroupes de départements pour des statistiques agrégées
Articles	Jusqu'à 50 000 articles en mémoire interne avec code-barre et gestion des produits à prix variable (EAN2)
Clients	300 clients à crédit
Formes de paiements	30 formes de paiements personnalisables
Modificateurs vente	8 modificateurs vente (remises et majorations)
Taux TVA	10
Rapport	Fiscaux, financiers, statistiques et historiques
Graphique	Jusqu'à 6 Mo pour les logos graphiques (hauteur libre x max. 640 points)Logos graphiques en tête et queue ticketCoupon graphique et promotionnel
Protocoles	CUSTOM et XON/XOFF
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; COM virtuel (Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; POS.net
Dimensions	209 mm (L)x140 mm (P)x152 mm (H)
Résolution	203 dpi (8 points/mm)
Dimension du rouleau	max. Ø 90 mm
Absorption moyenne	1 A (12,5% taux d'impression)
Alimentation	24 V DC ± 10% (alimentateur externe)
MTBF	11 000 heures (carte électronique) (Charge de travail selon les standards fiscaux)
Poids	2,3 kg (sans rouleau de papier)

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 7K4AJ54

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2026