



Q3X

Performances à l'avant-garde et de design

Q3X est la réponse parfaite pour ceux qui sont à la recherche de performances à l'avant-garde et de design. Le tête thermique garantit une qualité excellente d'impression également avec des graphismes, en même temps, moins de consommation. Le massicot est réalisé pour optimiser la performance de ce produit en terme d'efficacité et de fiabilité et il répond aux exigences de fonctionnement les plus sophistiquées. Le design innovant, étudié pour s'adapter parfaitement dans tout environnement, s'associe à la perfection au contenu technologique élevé. Il imprime sur du papier thermique de 80 mm, avec sortie frontale du ticket de caisse. Interface série/USB.

Disponible avec interface Bluetooth et Wi-Fi.

FICHE TECHNIQUE

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Interfaces	RS232+USB (ou COM virtuel)	RS232+USB (ou COM virtuel)+Wi-Fi	Ethernet	RS232+USB (ou COM virtuel)+Bluetooth
Méthode d'impression	Impression thermique			
Nombre de points	8 points / mm			
Résolution	203 dpi			
Vitesse d'impression (mm/sec)	140			
Cutter automatique	Vie de coupe 1 million de coupes Coupe partielle			
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)			
Nombres de colonnes	32	42	56	
Caractères	2.25 x 3	1.75 x 3	1.25 x 3 (L x H mm)-Normal	
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417		UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
Largeur d'impression	72 mm			
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras			
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°			
Largeur du papier	80 mm			
Grammage du papier	de 55 gr/m² à 60 gr/m²			
Épaisseur du papier	63 µm			
Dimensions du rouleau	diam. max. 80 mm			
Capteurs	Température de la tête Présence papier Détection de marque noire Couvercle ouvert Papier bas		Température de la tête Présence papier Détection de marque noire Couvercle ouvert	
Émulation	CUSTOM / POS			
Données Buffer	20 Ko			
Mémoire flash	4 Mo (+1 Mo interne au micro)		512 Ko	
Mémoire RAM	2 Mo			
Mémoire graphique	1 logo (576x910 points)			
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX		Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX	
Tool software	PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API			
Alimentation	24 Vdc ± 10% (Alimentation externe)			
Absorption moyenne	1 A (12,5% de points)			
Fonction DKD	1 Tiroir-Caisse			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet Q3X Bluetooth
MTBF	360 000 heures (Carte électronique)		
Sécurité	EN60950 +A1+A2+A3+A4		
Marques	En conformité avec RoHS, CE		
Dimensions	150 mm (L) × 140 mm (H) × 117 mm (P)		
Poids	0,9 kg		

MODÈLES



911FF010100K33
PRINTER Q3X BTH IAP2 USB
RS232



911FF010100333
PRINTER Q3X USB RS232



911FF010200B33
PRINTER Q3X WIFI USB RS232



911FF010100533
PRINTER Q3X ETH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 7K4AJ54

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2026