



## HCR 350

**HCR 350** è il **lettore ibrido** di Custom studiato per garantire affidabilità e continuità operativa negli ambienti outdoor. Combina in un unico dispositivo la lettura magnetica e la lettura/ scrittura smart card, offrendo una **soluzione compatta e resistente, ideale per applicazioni ad alta frequenza d'uso**. Con l'arrivo di HCR350, la gamma di lettori ibridi Custom risulta ancora più completa e capace di rispondere con precisione a esigenze diverse, dal self-service ai sistemi di controllo accessi.

### Punti chiave:

- **Compatibile con smart card** iso 7816 con supporto ai protocolli T=0 e T=1.
- **Lettura delle carte magnetiche conforme** allo standard ISO 7811.
- **Contatto IC card ad alta durabilità** testato fino a 500.000 cicli.
- **Design ergonomico** disponibile con bocchetta plastica M-Bezel o Slim.
- **Operatività outdoor garantita** grazie a un ampio range termico di funzionamento (-10 °C / +55 °C).
- **Interfaccia USB** con cavo incluso.

### Mercati:

- Self-service
- Automatic vending machine
- Self-payment



## SCHEDA TECNICA

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>            | Inserimento manuale                                         |
| <b>Banda magnetica</b> | ISO 7811                                                    |
| <b>Smart card</b>      | ISO 7816 Lettura/Scrittura (protocollo T=0 / T=1)           |
| <b>Spessore carta</b>  | 0,76 ± 0,08 mm                                              |
| <b>Interfaccia</b>     | USB (cavo incluso)                                          |
| <b>Moduli SAM</b>      | N/A                                                         |
| <b>Alimentazione</b>   | +5Vdc +/-5%                                                 |
| <b>Consumo</b>         | 10 mA max (solo magnetica), 90 mA max (magnetica + IC card) |
| <b>Range operativo</b> | -10 / +55 °C; 10 to 85 RH                                   |
| <b>MCBF</b>            | Mag. Head 500K / IC landing 500K                            |
| <b>Dimensioni</b>      | 111 mm (L) x 101 mm (P) x 76 mm (A)                         |
| <b>Certificazioni</b>  | FCC class A, CE class A, BSMI class A, EMV level 1          |

## MODELLI



### 941BT073300200

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026