



ICM 350

Lettore manuale ibrido magnetico + chip card

ICM 350 è il lettore manuale a inserimento frontale per tessere magnetiche a tripla traccia (ISO/IEC 7811) e lettore/scrittore di chip card soft-landing (ISO/IEC 7816), con testina e contattiera chip card ad alto MTBF. Si tratta di un lettore ibrido manuale, disponibile in due modelli: con interfaccia USB, e con interfaccia seriale RS232. Rating 12V input voltage / 0.4A typ., -20 / +50 °C operating temp., 10 - 95 R.H. non condensation e Certificazione EMV - approval EMV2000 Ver.4.0. Il dispositivo è completo di shutter manuale anti-polvere, studiato per evitare l'inserimento di piccoli oggetti come monete o bastoncini: questa caratteristica lo rende ideale nelle applicazioni non presidiate. L'elevata qualità della lettura magnetica è garantita anche grazie anche al prelievo tessera più profondo. ICM 350 gestisce inoltre le memory card più diffuse sul mercato. Il prodotto rappresenta infine la soluzione ideale per l'installazione in chioschi Internet, ATM, biglietterie automatiche e self-service.



CARATTERISTICHE

1. Prodotto completo

Valido sia per la lettura di tessere magnetiche che per la lettura/scrittura di chip card

2. Connessione versatile

Disponibile in 2 versioni: con interfaccia USB 2.0 full speed, con interfaccia seriale RS232

3. Shutter manuale

Completo di shutter anti-polvere, studiato per evitare l'inserimento di piccoli oggetti

4. Elevata compatibilità

Gestisce le memory card più diffuse sul mercato

5. Ideale per applicazioni non presidiate

Soluzione perfetta per ATM, biglietterie automatiche e self-service

MERCATI

- Self-service
- Automatic vending machine
- Self-payment

SCHEDA TECNICA

Tipo	Manuale
Stripe Magnetico	Lettura 3 tracce
Contatto IC	Lettura/Scrittura (protocollo T=0 e T=1)
Certificazione EMV	Approval EMV 2000 Vers. 4.0
Shutter	Shutter plastico manuale anti-polvere e anti-inserimento oggetti estranei
Interfacce	USB 2.0 (modello 3R1395) Seriale RS232 (modello 3R1270)
Memory card	GPM896, SLE4442, SLE4428, I2C (24C01~24C256) Le altre card sono opzionali
Moduli SAM	1 modulo SAM a bordo (possibilità di espansione fino a 4 moduli SAM esterni)
Tool software	DLL disponibili
Rating dispositivo	Tensione in Ingresso 12V / 0,4A tip. -20 / +50 °C temp. 10 - 95 U.R. senza condensa
MCBF	Mag.: 500K IC Card: 500K (condizione di uso interno)
Dimensioni	107.7 x 139 x 75.7 mm
Peso	185 gr

MODELLI

**942BT081100333**

LETTORE CARTE ICM350-3R1395

R-W USB FLAT BEZEL

**942BT150200100**

LETTORE CARTE ICM350-3R1270

R-W FLAT BEZEL

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026