



K3 HS

Stampante Termica High-Speed per Ricevute

K3 HS è una **stampante termica per ricevute ad alta prestazione**, progettata per adattarsi a **qualsiasi caso d'uso**. Con una velocità massima di 400 mm/s, è ideale per stampare ricevute, coupon, comande cucina, fatture e biglietti. K3 HS **offre una connettività versatile anche wireless e supporta sistemi operativi Windows®, Linux, Android™ e iOS®**.



CARATTERISTICHE

1. **Performance elevate**
Elegante e altamente performante
2. **Veloce e potente**
Velocità di stampa di 400 mm/s
3. **Posizione verticale**
Può essere montata a parete in posizione verticale
4. **Versatile**
Progettata appositamente per adattarsi a qualsiasi ambiente POS

CONNETTIVITÀ

- Stampa in modalità wireless via Wi-Fi o Bluetooth®, via cavo su LAN, USB o seriale da Windows®, Android™, Linux e iOS®
- Semplice integrazione di stampa nelle applicazioni Android™ con SDK Android™ Custom
- Stampa nativa da Google e da altre applicazioni Android™ comuni, utilizzando i servizi di stampa “Google print services” per Android™. Disponibile su Google Play
- Stampa da iOS® su LAN aggiungendo il supporto per la stampa nelle app iOS® con il kit strumenti Custom iOS® SDK

MERCATI

- Retail
 - Hospitality
 - Betting
-

SCHEDA TECNICA

Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	max 400 mm/s
Larghezza carta	58mm / 60mm / 80mm
Grammatura carta	da 55 a 90 gr/m ²
Dimensioni rotolo	max Ø 100mm
Memoria flash	Flash SPI 4MB + 1MB interna
Memoria RAM	64 Mb
Buffer dati	16 kB
Codici a barre supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Alimentazione	24 Vdc
Vita testina	100 Km
Taglierina	1 milione di tagli, totale o parziale
Temperatura operativa	0°C + 50°C
Interfacce	RS232 / USB (o Virtual COM) / ETHERNET Wireless / Wi-Fi 4 (b/g/n) e Bluetooth® 4.2 con BLE (accessorio) Porta Cassetto
Sensori	Temperatura testina, Presenza carta, Rilevamento segno nero, Copertura aperta, Carta in esaurimento
Driver	Driver Linux CUPS (i386, amd64, armv7, armv8); Driver COM virtuale (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService su PlayStore)
Tool software e SDK	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (strumento di aggiornamento per Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensioni	206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A)
Peso	1,98 Kg

MODELLI



911HM011100733

STAMPANTE K3 HIGH SPEED ETH

USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026