



K3 LINERFREE

Stampante per ricevute e carta linerfree

K3 LINERFREE è un prodotto altamente performante, progettato per garantire stampe di alta qualità su carta standard per ricevute e su carta adesiva senza supporto "linerfree". La carta adesiva è riposizionabile e può aderire a qualsiasi superficie, essere rimossa facilmente ed essere riapplicata senza lasciare residui. Con la sua velocità di 400 mm/s, K3 LINERFREE è ideale per la stampa di ricevute per asporto, delivery e comande cucina. Una stampante eco-friendly, dato che l'utilizzo di carta linerfree riduce gli sprechi, eliminando il supporto siliconato e garantendo maggior durata grazie a un 40% in più di materiale rispetto a un normale rotolo.



CARATTERISTICHE

K3 LINERFREE è un prodotto altamente performante, progettato per garantire stampe di alta qualità su carta standard per ricevute e su carta adesiva **senza supporto "linerfree"**. La carta adesiva è riposizionabile e può aderire a qualsiasi superficie, essere rimossa facilmente ed essere riapplicata senza lasciare residui. Con la sua velocità di **400 mm/s**, K3 LINERFREE è ideale per la stampa di ricevute per asporto, delivery e comande cucina. Una stampante eco-friendly, dato che l'utilizzo di carta linerfree riduce gli sprechi, eliminando il supporto siliconato e garantendo maggior durata grazie a un 40% in più di materiale rispetto a un normale rotolo.

MERCATI

- Retail
 - Hospitality
 - Healthcare
 - Logistics & Transportation
 - Manufacturing
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Stampa termica		
Numero di dot	8 dots / mm		
Risoluzione	203dpi		
Velocità di stampa (mm/sec)	max 400 mm/s		
Taglierina	Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale		
Set caratteri	Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi		
Numero colonne	32	42	56
Dimensione caratteri	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale		
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC		
Larghezza carta	58mm / 60mm / 80mm		
Grammatura carta	da 55 a 90 gr/m ²		
Dimensioni rotolo	max Ø 100mm		
Sensori	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta		
Emulazione	CUSTOM/POS		
Interfacce	RS232 / USB (o Virtual COM) / ETHERNET Porta Cassetto		
Memoria flash	Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro		
Memoria RAM	64 Mb		
Buffer di ricezione	16 kB		
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS		
Tool software	PrinterSet; Virtual COM; Custom Power Tool, Custom Windows API		
Alimentazione	24 Vdc		
Vita testina	200 Km		
Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C		
Dimensioni	206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A)		
Peso	1,98 Kg		

MODELLI



911HM011200733

STAMPANTE K3 HIGH SPEED
LINERFREE ETH USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026