



SCANMATIC

Scanner di codici a barre 1D - 2D

SCANMATIC è la gamma di scanner di codici a barre professionali 1D (SM410) e 2D (SM420) progettati per offrire la migliore esperienza all'utente, in termini di velocità, semplicità d'uso e assenza di errori. I lettori SCANMATIC hanno un design moderno con una custodia robusta, protezione IP42 e garantiscono prestazioni uniche. Grazie al supporto opzionale è possibile utilizzare il lettore a mani libere. Oltre a sostenere lo scanner, il supporto permette di attivare la funzione "attivazione intelligente" grazie alla quale è possibile la scansione automatica dei codici a barre, quando vengono presentati davanti al lettore. Nella versione 2D SCANMATIC garantisce un'eccezionale velocità di funzionamento senza dover orientare il codice per la lettura.



CARATTERISTICHE

- Facile installazione grazie alla preimpostazione
- Ottime prestazioni di lettura su etichette e in ambienti con poca luce
- Protezione IP42
- Supporto opzionale per facilitare la lettura a mani libere
- Rilevamento automatico con l'"attivazione intelligente"

VERSIONI DISPONIBILI

- **SM410:** scanner 1D
- **SM420:** scanner 2D

ACCESSORI

- Supporto

Cosa contiene la scatola:

- **SM410:** Dispositivo + cavo seriale, guida rapida, alimentatore 5V, cavo USB, cavo alimentazione USB lunghezza 120cm, cavo convertitore RJ45 / DB9 lunghezza 25 cm
 - **SM420:** Dispositivo + cavo USB, guida rapida
-

SCHEMA TECNICA

	1D	2D
	SM410	SM420
Interfacce	USB, USB HID, VCOM, RS232	USB, USB HID, VCOM
Codici a barre supportati	Tutti gli UPC / EAN / JAN, Codice EAN128, Codice 39, Codice 39 Full ASCII, Codice 32 / Farmacie Italiane, Codice 128, CODABAR / NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI / PLESSEY, Codice 93, GS1 DataBar Omnidirectional & Stacked, GS1 Data-Bar Limited, GS1 DataBar Expanded & Stacked	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8 / JAN-8, EAN-13 / JAN-13, ISSN, Codice UCC Coupon Extended, Codice 39, Codice 39 Full ASCII, Codice 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar / NW7, Codice 93, China Post, MSI / Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 2D: Data Matrix, PDF 417, QR Code Opzione: Aztec, Micro PDF 417, Micro QR Code, Han Xin Code, GM Code

OTTICA

Sensore ottico	Sensore CCD lineare	Sensore CMOS
Sorgente luminosa	LED luce rossa 635±5nm	LED luce bianca
Risoluzione	4mil / 0.1mm @ PCS90%, Code39	3 mil / 0.076mm @ PCS90% Code39 8mil / 0.2mm @ PCS90% QRCode
Velocità scansione	Fino a 500 scans/sec	60 fps (alla massima risoluzione)
Protezione	IP42 resistenza ad acqua e polvere	
Indicatore	Beep e LED	-
Contrasto di stampa	25% minimo	PCS30% @ 5mil / 0.127mm
Distanza di lettura	fino a 550mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90%, Code39	250mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90%

ALTI DATI

Assorbimento tipico	110 mA
Alimentazione	+5V RS232 - USB +5V
Temperatura di esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Resistenza alla caduta	180 cm
Materiale	ABS / Gomma
Dimensioni	73.50 mm W x 173 mm L x 76.2 mm H
MTBF	50.000 ore
Peso	110 g

MODELLI

**994ED030300233**

SCANMATIC SCANNER BARCODE
1D SM410 + KIT

995ED030300233

SCANMATIC SCANNER BARCODE
2D SM420

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026