



SELF/2000

Soluzione per i pagamenti contactless

SELF/2000 è la soluzione contactless di Ingenico, compatta e scalabile, per i pagamenti in ambito self-service. Accetta i pagamenti alternativi basati su QR Code grazie alla sua telecamera incorporata e migliora la customer experience con funzionalità come lo schermo a colori e le notifiche sonore. Il dispositivo semplifica inoltre la complessità nei pagamenti e implementa la sicurezza grazie al suo “PIN on Glass (PoG)”.



CARATTERISTICHE

- Accetta i pagamenti alternativi basati su QR Code grazie alla sua telecamera incorporata
- Migliora la customer experience con funzionalità top per la categoria come lo schermo a colori, la telecamera e le notifiche sonore
- Semplifica l'integrazione tra soluzioni, le operazioni e la scalabilità
- Semplifica la complessità migliorando la sicurezza nei pagamenti grazie al suo “PIN on Glass (PoG)”.

SCHEDA TECNICA

Processore	Cortex A5
Memoria	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD fino a 32 GB
Sistema Operativo	Telium TETRA
SAM	2xSAM ID-000
Lettore Contactless	EMV Level 1 / ISO 14443 A/B/B'
Display	3.26" a colori, QVGA (240x320)
Touchscreen	Capacitivo - spessore del vetro 6 mm
Tastiera	Tastiera virtuale sullo schermo
Audio	Cicalino: mono Suono polifonico: Tramite altoparlante esterno
Fotocamera	2MP - focale fissa (libreria Honeywell incorporata)
Connettività Terminale	Ethernet 10/100, 1 porta LAN RJ45 4G (con fallback 3G / 2G) (optional) Bluetooth 4.2 (optional)
Interfacce Terminale	1 x USB Slave 2 x USB Host 2 x RS232 1 x connettori per altoparlante esterno 1 x MDB Master + 1 x MDB Slave (optional)
Sicurezza	Certificato PCI PTS 5.1 Certificato PIN-on-Glass
Grado di protezione ingresso	IP 65
Grado di protezione urti	IK 09
Alimentatore	9-16 V DC (modalità light sleep) 10-45V DC con optional Add-on box (optional)
Dimensioni Terminale	EVA EPS - Modulo porta standard 85 (L) x 107 (A) x 99,2 (P) mm
Peso	340 gr
Ambiente	Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F) Temperatura di conservazione: da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F) Umidità di esercizio: 95% senza condensa a +55 °C (131 °F)
Materiale	Plastica: Conforme agli standard antincendio e antifumo (EN 45545-2)
Montaggio nel chiosco	Dall'esterno senza placca in EVA Dall'interno con piastra in EVA
Accessori	Cavo adattatore per alimentatore standard 12V Piastra di montaggio in EVA EPS in acciaio Cavi USB, cavi seriali ... (optional) Alimentatore 12V DC ... (optional)
Add-on boxes	POWER add-on box (slot#1) (optional) MDB add-on box (slot#2) (optional) 4G + BT add-on box (slot#2) (optional)

MODELLI



943BT090900333

PINPAD SELF/2000 CONTACTLESS

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026