



SELF/4000

Soluzione all-in-one per i pagamenti nei kiosk indoor e outdoor

SELF/4000 è la soluzione all-in-one compatta e scalabile di Ingenico per i pagamenti self-service, pensata apposta per i kiosk indoor e outdoor. Il dispositivo accetta tutti i metodi di pagamento, inclusi quelli NFC/Contactless e i QR Code, e si integra facilmente nei sistemi di pagamento self-service dei kiosk indoor. Offre inoltre schermo a colori, telecamera, notifiche sonore e supporto aggiuntivo per persone con disabilità visiva.



CARATTERISTICHE

- Accetta tutti i metodi di pagamento inclusi banda magnetica, EMV, NFC/Contactless e QR code
- Integra facilmente i pagamenti cashless nei kiosk self-service indoor
- Offre la migliore soluzione self-service della categoria con schermo a colori, telecamera, notifiche sonore e supporto aggiuntivo per persone con disabilità visiva
- Semplifica l'integrazione tra soluzioni, le operazioni e la scalabilità

SCHEMA TECNICA

Processore	Cortex A5
Memoria	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD fino a 32 GB
Sistema Operativo	Telium TETRA
SAM	2xSAM ID-000
Lettore Contactless	EMV Level 1 / ISO 14443 A/B/B'
Lettori a contatto	Lettore di carte ibrido con otturatore LED RGB nella bocchetta di ingresso del lettore Smart card - EMV L1 - 500k letture di durata MSR ISO 1/2/3 - 500k letture di durata
Display	IPS a colori da 2,27" - 640 x 240 visione grandangolare (+/- 180 °)
Tastiera	Tastiera 16 tasti retroilluminata
Audio	Cicalino: mono Suono polifonico: Tramite altoparlante esterno
Fotocamera	2MP - focale fissa (libreria Honeywell incorporata)
Connettività Terminale	Ethernet 10/100, 1 porta LAN RJ45 4G (con fallback 3G / 2G) (optional) Bluetooth 4.2 (optional)
Interfacce Terminale	1 x USB Slave 2 x USB Host 2 x RS232 1 x connettori per altoparlante esterno 1 x MDB Master + 1 x MDB Slave (optional)
Sicurezza	Certificato PCI PTS 5.1 Certificato PIN-on-Glass
Grado di protezione ingresso	IP 44
Grado di protezione urti	IK 09
Alimentatore	9-16 V DC (modalità light sleep) 10-45V DC con optional Add-on box (optional)
Dimensioni Terminale	EVA EPS - Modulo porta standard 85 (L) x 107,2 (A) x 109,6 (P) mm
Peso	620 gr
Ambiente	Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F) Temperatura di conservazione: da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F) Umidità di esercizio: 95% senza condensa a +55 °C (131 °F)
Montaggio nel chiosco	Dall'esterno senza placca in EVA Dall'interno con piastra in EVA
Accessori	Cavo adattatore per alimentatore standard 12V Piastra di montaggio in EVA EPS in acciaio Cavi USB, cavi seriali ... (optional) Alimentatore 12V DC ... (optional)
Add-on boxes	POWER add-on box (slot#1) (optional) MDB add-on box (slot#2) (optional) 4G + BT add-on box (slot#2) (optional)

MODELLI



942BT080900333

PINPAD SELF/4000 ALL IN ONE
KEYBOARD

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026