



SERIE MT

Meccanismi di stampa termici

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Larghezza carta: 60/80 mm
- Risoluzione di stampa 200 dpi (8 dot/mm)
- Autoloading
- Affidabilità con ingombro ridotto
- Velocità di stampa 150 mm/sec
- Motore di trascinamento con coppia elevata
- Rullo di trascinamento carta in gomma siliconata
- Possibilità di gestione etichette



CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI SCHEDE

- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 di tagli
- Sensori: presenza carta, apertura testina, quasi fine carta



IN ESCLUSIVA PER MT2460

- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

APPLICAZIONI

- POS/EFT
- Registratori di cassa/bilance
- Strumenti di misura
- Strumenti portatili

SOFTWARE

- Driver: Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit)
- Status Monitor Remoto
- Loghi e font personalizzabili: LogoMake, FontMake, UpgCePrn

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica
Numero di dot	8 Dot/mm
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa (mm/sec)	Fino a 150mm/sec
Larghezza carta	60mm
Grammatura carta	da 55 a 80 g/m ²
Larghezza di stampa	56mm
Alimentazione	24 Vdc
Vita testina	100Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	5°C + 50°C
Dimensioni	85,4 x 49 x 20 mm
Peso	72g

MODELLI



917HH010400000

MECCANISMO DI STAMPA MT2460

VERT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026