# TG1260HIII

## Stampante Ricevute/Biglietti 60mm

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 60 mm
- Spessore carta: da 60 a 80 µm
- Velocità > 60 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Stampa codici a barre 1D e 2D (QRCODE)
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta, quasi fine carta (opzionale)

## CARATTERISTICHE

- Zero consumo in stand by
- Sistema anti-jamming brevettato
- Ideale per ambienti ostili, da -20°C fino a +70°C
- Bocchetta carta illuminata
- Rotolo carta multiposizione
- Ampia capacità rotolo carta: Ø 100 mm
- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

## APPLICAZIONI

- Kioski self service
- Sportelli bancari
- Macchine da gioco
- Parcometri
- Sistemi eliminacode
- Distributori automatici

---

CUSTOM

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Metodo di stampa** | Termica a testina fissa |
| Numero di dot | 8 dots/mm |
| Colonne | 32 - 42 - 56 |
| Risoluzione | 203 dpi |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 60 mm/sec |
| Set caratteri | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312 |
| Formato di stampa | Normale, altezza e larghezza da 1 a 4, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo, italic |
| Direzione di stampa | Dritto, 180° |
| Larghezza carta | 60mm |
| Grammatura carta | da 55 a 70 g/m² |
| Spessore carta | da 60 a 80 µm |
| Dimensioni rotolo | 100 mm |
| Sensori | Temperatura testina, inceppamento carta, presenza carta, presenza notch, opzionale: quasi fine carta esterno |
| Emulazione | Custom/POS, TGH |
| Interfacce | RS232 + USB |
| Buffer dati | 2 kB |
| Memoria flash | 4 MB |
| Memoria grafica | 2 loghi da 448x584 dots |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™ |
| Tool software | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API |
| Alimentazione | 12V +/- 10% |
| Assorbimento medio | 0.66A (12,5% dots accesi) |
| MTBF | 420.000 ore (scheda elettronica ) |
| Vita testina | 50Km/100M impulsi |
| Temperatura di funzionamento | -20°C + 70°C |
| Dimensioni | 135 mm (L) x 114 mm (La) x 81 (A) |
| Peso | 0,6 Kg |

## MODELLI




**915CD090100300**
STAMPANTE TG1260HIII USB
CUTTER LED OUT

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026