# KPM216HIII ETH

## Impressora de documentos A4

- Novo processador de última geração
- Nova cabeça de impressão com qualidade de impressão mais elevada
- Velocidade > 200 mm/s
- Bocal para papel iluminado (equipamento padrão)
- Na posição vertical, está prevista a função de retração, de suporte da bobina de papel ou fan-fold: a profundidade da impressora é de somente 8cm!
- RS232+USB (ou COM virtual)+Ethernet incorporadas: 3 interfaces de comunicação fornecidas de série
- Atualizável à distância graças à interface Ethernet
- Fontes internacionais incorporadas
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D
- Software PrinterSet: uma ferramenta para um gerenciamento completo, fácil e rápido da sua impressora
- Software CPT: CustomPowerTool para a personalização dos seus bilhetes/recibos
- Função dot-saving

## CARACTERÍSTICAS

- Elevada qualidade de impressão (300dpi)
- Presenter com muitas funções: evita os atolamentos do papel na saída mediante a retirada do recibo não pego pelo usuário ou mediante o retorno do bilhete para o interior do quiosque, com a finalidade de proteger a privacidade do usuário
- Entrada do papel regulável
- Prevenção contra pontos danificados: função que permite evitar a deterioração dos pontos submetidos a maior solicitação por impressões especiais, tais como gráficos ou tabelas
- Hardware 100% compatível com a versão ETH anterior
- Envio automático de e-mail para finalidades de assistência
- Atualização remota de logotipos e fontes
- Drivers disponíveis no disco flash da impressora

## APLICAÇÕES

- Quiosques de módulos e documentos
- Caixas de banco
- Autoatendimento de seguros
- Quiosques informativos
- Quiosques internet e multimídia
- Quiosques de recursos humanos
- Cartões de embarque
- Bilheteria eletrônica

## VERSÕES DISPONÍVEIS

- Serial+USB+Ethernet 200 dpi 24V
- Serial+USB+Ethernet 300 dpi 24V

---

## ACESSÓRIOS

**O que está na caixa:**

- Dispositivo, cabo de conexão + placa do sensor externo de baixo papel, suportes de fixação adicionais com parafusos, cabo de alimentação

---

CUSTOM

## FICHA TÉCNICA

| | Modelo de 200 dpi | Modelo de 300 dpi |
|---|---|---|
| Método de impressão | Térmica com cabeça fixa | |
| Número de dots | 8 dots/mm | 12 dots/mm |
| Resolução | 203 dpi | 300 dpi |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 200 mm/s | |
| Jogo de caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internacional | |
| Códigos de barras suportados | 1D e 2D | |
| Formato de impressão | Normal, altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito | |
| Direção de impressão | Reto, 90°, 180°, 270° | |
| Largura do papel | 210 mm / 216 mm (A4" - US Letter) | |
| Gramatura do papel | de 58 a 78 g/m² | |
| Espessura do papel | de 63 a 85 µm | |
| Dimensões da bobina | Ø 180 mm máx. | |
| Emulação | CUSTOM/POS | |
| Interfaces | RS232 + USB(ou COM virtual) + Ethernet | |
| Buffer de dados | 19 KB | |
| Memória flash | 2MB de memória flash interna e 8MB de memória flash externa SPI | |
| Memória RAM | 128 kbytes | |
| Memória gráfica | 5 logotipos de 1600 x 327 dots | 5 logotipos de 2368 x 327 dots |
| Drivers | Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa;<br>Linux (32/64 bits);<br>Android™;<br>iOS | |
| Tool software | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API | |
| Alimentação | 24 Vcc± 10% | |
| Consumo médio | 2,5A (12,5% dots acesos) | |
| Vida útil da cabeça | 100 km / 100 milhões de impulsos | |
| MCBF | 300.000 de cortes | |
| Temperatura de funcionamento | 0°C + 50°C | |
| Dimensões | 270 x 190 x 90 mm | |
| Peso | 4,8 Kg | |

## MODELOS

**915AS050200700**
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP 300

**915AS050100700**
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP

**915AS050300700**
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT

**915AS050400700**
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT 300

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 7K4AJ54

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização: 28 setembro 2026