



Q3X

Alta Performance e design

Q3X é a resposta ideal para quem está procurando alta performance e design. A cabeça térmica garante uma excelente qualidade de impressão gráfica e, ao mesmo tempo, com menor consumo. A guilhotina foi projetada para otimizar o desempenho do produto em termos tanto de eficiência, como de confiabilidade, e satisfaz até mesmo às exigências operacionais mais sofisticadas. O design elegante, desenvolvido para permitir uma perfeita integração em todos os ambientes, combina perfeitamente com o elevado conteúdo tecnológico. Impressão em papel térmico de 80mm de largura, com saída do ticket pela frente. Interface serial + USB.

Disponíveis interfaces Bluetooth e Wi-Fi (on request).

FICHA TÉCNICA

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Interfaces	RS232+USB (ou COM virtual)	RS232+USB (ou COM virtual)+Wi-Fi	Ethernet	RS232+USB (ou COM virtual)+Bluetooth
Método de impressão	Impressão térmica			
Número de dots	8 dots/mm			
Resolução	203dpi			
Velocidade de impressão (mm/s)	140			
Guilhotina automática	Vida do cortador 1 milhão de cortes Corte parcial			
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)			
Número de colunas	32 42 56			
Caracteres	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal			
Códigos de barra suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417		UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
Largura de impressão	72 mm			
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1x a 8x, invertido, sublinhado, itálico, negrito			
Direção de impressão	Reto 90°, 180°, 270°			
Largura do papel	80mm			
Gramatura do papel	de 55 gr/m² a 60 gr/m²			
Espessura do papel	63 µm			
Dimensões da bobina	diâm. máx. 80 mm			
Sensores	Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta Papel baixo		Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta	
Emulação	CUSTOM / POS			
Buffer de dado	20 KB			
Memória flash	4 MB (+1 MB interno ao micro)		512 Kb	
Memória RAM	2 MB			
Memória gráfica	1 logotipo (576x910 dots)			
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX		Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX	
Tool software	PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API			
Alimentação	24 Vdc ± 10% (fonte de alimentação externa)			
Consumo médio	1 A (12,5% pontos ligados)			
Função DKD	1 interface para Gaveta de Dinheiro			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet Q3X Bluetooth
MTBF	360.000 horas (placa eletrônica)		
Segurança	EN60950 +A1+A2+A3+A4		
Marcas	Conformidade CE, RoHS		
Dimensões	150 mm (L) × 140 mm (W) × 117 mm (H)		
Peso	0,9 Kg		
Garantia	03 anos		

MODELOS



911FF010100K33
PRINTER Q3X BTH IAP2 USB
RS232



911FF010100333
PRINTER Q3X USB RS232



911FF010200B33
PRINTER Q3X WIFI USB RS232



911FF010100533
PRINTER Q3X ETH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 7K4AJ54

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 28 setembro 2026