



S'PRINT S

Leve e compacta

As impressoras térmicas S'PRINT oferecem dimensões e peso reduzidos.

Carregamento automático do papel mediante o sistema "Sixload" patenteado. Equipada com sensor de fim do papel e "black mark". A impressora suporta 01 logotipo com possibilidade de upgrade e permite a impressão dos códigos de barras mais utilizados: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR. A S'print-s é alimentada através de fonte externa e possui interface serial RS232. É ideal para aplicações do tipo: instrumentação, impressão de notas fiscais, cupons e impressão de comprovantes de transações bancárias.



CARACTERÍSTICAS

- Largura do papel 58 mm
- Leve e compacta

Tomadas incluídas na caixa do alimentador:

- Europeia de 2 polos CEE 7/16
- Tipo A Americana NEMA 1-15
- Britânica de 3 polos Tipo G BS1363
- Tipo I de 2 polos AS3112 (compatível com China e Austrália)

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Impressão térmica
Número de dots	8 dots/mm
Colunas	24 (versão 40/42 disponível)
Resolução	203dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	50 (depende do estado das baterias, do tipo de impressão e da temperatura ambiente)
Jogo de caracteres	Padrão ASCII, Internacional
Formato de impressão	Normal, altura/largura dupla, negativo, sublinhado, expandido
Direção de impressão	Reto, invertido
Largura do papel	58 mm
Espessura do papel	60 µm
Dimensões da bobina	57,5 mm ± 1mm
Emulação	CUSTOM
Interfaces	Serial de 9 pinos, RS232
Buffer de dados	128 Bytes
Memória flash	32 KB
Memória gráfica	1 logotipo de 384 x 85 dots
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa
Alimentação	9 - 48 Vcc / 11VA
Consumo médio	1200 - 230 mA
MTBF	260.000 horas (placa eletrônica)
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Marcas	CE
Dimensões	(LxPxA) 146x88x65mm
Peso	0,370 g (sem bobina de papel)

MODELOS

**911DE010100133**

PRINTER S'PRINT RS232 24 COL
BLACK

**911DE010500112**

PRINTER S'PRINT RS232 40 COL
BICOLOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 7K4AJ54

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 28 setembro 2026