



TG1260HIII

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX)
- XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 200 dpi
- XXXXXXXX XXXXXXXX 60 mm
- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX: mm 60 mm 80 mm
- XXXXXXXX XXXXXXXX > 60 mm/XXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXX RS232 XXX USB
- XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXX 1D XXX 2D (QR CODE)
- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXX 1 000 000 XXXXXXXX
- XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX



????????????

- [illegible]

??????????

- [illegible]

??????????

????? ??????

[illegible]

处理器核心数	8 核心/线程
处理器频率 典型频率 最大频率	32 - 42 - 56
分辨率	203 dpi
处理器频率 典型频率 (最大 / 最小)	60 核心/线程
处理器 处理器系列	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
处理器 处理器	处理器, 1x 4x 处理器 处理器, 处理器, 处理器, 处理器, 处理器
处理器频率 典型频率	处理器, 180°
处理器 处理器	60
处理器频率 典型频率	55 70 /
处理器 处理器	60 80
处理器 处理器	100
处理器	处理器, 处理器, 处理器, 处理器, 处理器: 处理器
处理器	Custom/POS, TGH
处理器	RS232 + USB
处理器 处理器	2
处理器- 处理器	4 MB
处理器频率 典型频率	2 处理器 448x584 处理器
处理器	Windows® (32/64 核心) — 处理器 WHQL 处理器; Linux (32/64 核心); 处理器 COM (Linux 核心 Windows 32/64 核心); Android™
处理器 处理器	处理器, CustomPowerTool, Custom Windows API
处理器	12V +/- 10%
C 处理器 处理器	0.66A (12,5% 处理器)
处理器 处理器 处理器 (处理器)	2000 处理器 (处理器)
处理器 处理器 处理器 处理器	50/100M 处理器
处理器 处理器	-20°C + 70°C
处理器	135 (x) x 114 (x) x 81 (x)
处理器	0,6

??????



915CD090100300

PRINTER TG1260HIII USB CUTTER

LED OUT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IT02498250345 - [REDACTED] +39 0521 680111 - [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 7K4AJ54

XXXXXXXXXX 28 XXXXXXXXXXXX 2026