



TK180

[illegible]

??????????????

- 130 x 185,9 x 118,9 H (5,1" x 7,2" x 4,6" H)
- > 200 (8"/)
- ETHERNET + RS232 + USB (COM)
- 20 82,5
- 70/255 /2
- 1D 2D (PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE)
- ,
-

??????????????

-
-
- True Font
- , , ,

??????????

- /
- (AEA)
-
-
-
-
-
-



??????????

- ?????????

??? ? ???????:

- ?????????, ????????? ?????????????, ????????? ????????? ?????????????, ????????? ????????? ?????????, ????????? ?????????????
-

?????????? ???? ?????

????? ??????

最大消費電力	8 W
電源電圧	203 V
電源電圧変動範囲 (V / 100V) / 電圧変動範囲 (V / 100V)	203 V
対応する規格	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, 対応規格
対応する規格	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
対応する規格	対応規格 / 対応規格 1 8, 対応規格 対応規格, 対応規格, 対応規格, 対応規格
対応する規格 対応規格	対応規格, 90°, 180°, 270°
対応する規格	20 8 82,5
対応する規格 対応規格	70 255 / ²
対応する規格	270
対応する規格	80
対応する規格	対応規格 対応規格 200, 対応規格 対応規格 25, 対応規格 対応規格 対応規格 対応規格 対応規格
対応する規格	CUSTOM/POS, SVELTA
対応する規格	RS232 / USB (COM) / ETHERNET
対応する規格	16
対応規格-対応規格	1 対応規格 対応規格 + 8 対応規格 対応規格 (対応規格 対応規格 対応規格 4 対応規格)
対応規格 RAM	128 対応規格 対応規格 + 8 対応規格 対応規格
対応規格 対応規格	"対応規格" 対応規格 対応規格
対応規格	Windows® (32/64) — 対応規格 WHQL 対応規格; Linux (32/64); 対応規格 COM (Linux Windows 32/64); OPOS; Android™; iOS
対応規格 対応規格	対応規格, Status Monitor
対応規格	24 8 ±10%, 110 8
C 対応規格 対応規格	1,5A (12,5% 対応規格)
対応規格 対応規格 対応規格	(対応規格 対応規格)
対応規格 対応規格 対応規格	対応規格
対応規格 対応規格	-10°C + 60°C ±10%
対応規格	W 130 x D 185,9 x H 118,9
対応規格	1.9

??????



911HL021000733
PRINTER TK180 RS232/USB/ETH
PLASTIC CASE

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - 7K4AJ54
28 2026