B202HIII

B202HIII

??

- 266 MHz
- : 20 54
- : 80 180 / ²
- ; 170 /
- ;
-

???

- RS232 USB COM
- : 1.000.000
- 1D 2D :
- UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- True Font
- 3 /

??

????????

- USB

CUSTOM

????

????

	8 /
	203 dpi
/	170 /
	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865,
	, 1 2 ,
	, 90°, 180°, 270°
	20 54
	80 180 / ²
	200
	CUSTOM/POS, SVELTA
	RS232 + USB COM
	64 KB
	18 MB
	2 MB
SD/MMC	= 2 GB
	Windows® 32/64 —— WHQL CUPS Linux 32/64 COM Linux Windows 32/64 ™ iOS
	, PrinterSet, CustomPowerTool
	24 Vdc ± 10% 100 Vac 24o Vac
	1.2A (12,5%)
	150 / 100M
	100
	0°C + 50°C
	194 x 155 x 133 364 mm (L) x 133.2 mm (H) x 155 mm (W) 363.5 mm (L) x 155 mm (H) x 133.2 mm (W)
	2,8 3,8 3

??

911AP030100333

PRINTER B202HIII USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - - 7K4AJ54

28 2026