TL60III

/ 60

- /
- 200 dpi
- 60
- : 63 85 µm
- > 140 /
- RS232 USB
- : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- :
- : 1.000.000
- :

??

- : 77
- , -20°C +70°C
- :
- 80
-

??

- Kiosk
-

CUSTOM

??

????????

-

????

????

	8 /
	24 - 32 - 44
	203 dpi
/	140 /
	PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII(0104:PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, GB2312)
	1 4
	, 180°
	60
	55 80 / ²
	63 85 ⊠
	80
	Custom/POS, TGH
	RS232 + USB
	2 kB
	1 MB
	2 448x584
	Windows® 32/64 —— WHQL Linux 32/64 COM Linux Windows 32/64 ™
	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
	24V +/- 10%
	0.65A (12,5%)
MTBF	172.000 ( )
	50 /100M
	TL60III / TL60III EJ
	-20°C + 70°C
	130(l)x105(w)x77(h)
	0.800

??

915CJ040100300
PRINTER TL60III USB RS232

915CJ040200300
PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - - 7K4AJ54

28 2026